

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Zupò

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 326.00
Poignées de porte	13.142.0	120	60	18	8			Pr 206.00
Poignée femelle	13.142.2	120	60	18	8			pc 103.00
Entrée de porte borgne	13.147 UG	40	230	2	66	18		pc 60.00
Entrée de porte	13.147 BB78	40	230	2	66	18		pc 60.00
Entrée de porte	13.147 RZ78	40	230	2	66	18		pc 60.00
Entrée de porte	13.147 PZ78	40	230	2	66	18		pc 60.00
Entrée de porte	13.147 WC78-18	40	230	2	66	18		pc 65.00
Entrée de porte avec distance spéciale	13.147 xxxx	40	230	2	66	18		pc 65.00
Garniture porte d'entrée								Gt 436.00
Poignées porte d'entrée	13.142H.0	135	60	18	9			Pr 270.00
Poignée femelle	13.142H.2	135	60	18	9			pc 135.00
Entrée de porte borgne	13.147H UG	50	250	3	76	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée	13.147H RZ78	50	250	3	76	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée	13.147H PZ78	50	250	3	76	18		pc 83.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	13.147H xxxx	50	250	3	76	18		pc 88.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm