

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Zupò

Fer enrouillé




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	ø	Ø	□	CHF
Garniture de porte								Gt 416.00
Poignées de porte	16.142.0	120	60	18	8			Pr 252.00
Poignée femelle	16.142.2	120	60	18	8			pc 126.00
Entrée de porte borgne	16.147 UG	40	230	2	66	18		pc 82.00
Entrée de porte	16.147 BB78	40	230	2	66	18		pc 82.00
Entrée de porte	16.147 RZ78	40	230	2	66	18		pc 82.00
Entrée de porte	16.147 PZ78	40	230	2	66	18		pc 82.00
Entrée de porte	16.147 WC78-18	40	230	2	66	18		pc 87.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm