Garniture de porte Serie Zupò

Fer enrouillé

HAGER DUROQUICK®

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⌶	⊢	⌀	⌀	⍁		CHF
Garniture de porte									Gt 416.00
Poignées de porte	16.142.0	120		60		18	8		Pr 252.00
Poignée femelle	16.142.2	120		60		18	8		pc 126.00
Entrée de porte	16.147 UG	40	230	2	66	18			pc 82.00
Entrée de porte	16.147 BB78	40	230	2	66	18			pc 82.00
Entrée de porte	16.147 RZ78	40	230	2	66	18			pc 82.00
Entrée de porte	16.147 PZ78	40	230	2	66	18			pc 82.00
Entrée de porte	16.147 WC78-18	40	230	2	66	18			pc 87.00

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶R Hauteur rosace
- ⌶G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊥ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶⊶ Distance des trous de vis
- ⥤ Recouvrement
- ⥤ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch