

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Alv

Fer enrouillé




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture de porte								Gt 444.00
Poignées de porte	16.144.0	120	50	18	8			Pr 250.00
Poignée femelle	16.144.2	120	50	18	8			pc 125.00
Rosace de poignée	16.205	52	52	3	18		38	pc 48.50
Rosace borgne	16.205 UG	52	52	3			38	pc 48.50
Rosace de clé	16.205 BB	52	52	3			38	pc 48.50
Rosace pour cylindre	16.205 RZ	52	52	3			38	pc 48.50
Rosace pour cylindre	16.205 PZ	52	52	3			38	pc 48.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm