


Fensterolive Serie Dom

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
ohne Nocken



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Fensterolive | 13.444/495L F | 25 | 75 | 100 | 52 | 7x38 | 43 | St | 97.20 | | | | | | | | |
| Fensterolive mit Rastung | 13.444/495 FR | 30 | 80 | 100 | 52 | 7x38 | 43 | St | 146.00 | | | | | | | | |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt