

Equerres pour fenêtres et ferrements de volet «rustical»

Equerres pour fenêtres

Equerre de fenêtre

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
pour recouvrement 18mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	≠	▨	A	CHF
Equerre de fenêtre gauche	13.406/190 Ls	140	190	7	20x3	45	pc	42.50
Equerre de fenêtre droite	13.406/190 Rs	140	190	7	20x3	45	pc	42.50
Gond à support et boulon	13.406 D1	125	7	M8x50			pc	30.20
Gond à support et boulon avec plaque 20x30mm	13.406 B1	125	7	M8x50			pc	48.00

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif

Pérçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

