

### Fenstergriff Serie Vita-C

Messing poliert verchromt-matt verchromt

Nocken 10 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Fenstergriff	38.4144/4560 FR	31	65	125	56	7x38	43	St	152.00	
Fenstertürgriff	38.4144/4560 IR	31	65	125	56	7x90	43	St	165.00	
Aussengriff	38.4144/4560 AR	31	65	125	56	7	43	St	165.00	



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{I}$  Höhe über alles
- $\overline{R_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{L_1}$  Grifflänge
- $\overline{L_2}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H_1}$  Einlasstiefe
- $\phi$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\diagup$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\equiv$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm