

Poignées et olives de fenêtre en zinc

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre Serie Cross

Zinc nickelé mat
tenons 10 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	LR	TR	TG	HL	TL	OL	CH	CHF
Poignée de fenêtre	43.1135/1562 FR	33	67	125	64	7x38	43	pc	62.50
Poignée porte-fenêtre	43.1135/1562 IR	33	67	125	64	7x90	43	pc	75.50
Poignée extérieure	43.1135/1562 AR	33	67	125	64	7	43	pc	75.50



Explication des signes

- Largeur totale
- LR Largeur rosace
- Hauteur totale
- TR Hauteur rosace
- TG Longueur de la poignée
- HL En saillie de la surface de montage
- TL En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- TL Tige carrée/trou carré
- OL Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm