

### Türgarnitur Serie Acapulco

Messing matt verchromt - Resista®  
mit Hochstellfeder

HOPPE



| Bezeichnung                      | Bestell-/Hersteller-Nr.     | H  | I  | IG  | H  | Ø  | □ | ⊗  | ⊞        | CHF    |
|----------------------------------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|---|----|----------|--------|
| Zimmertürgarnitur<br>HD 35-53 mm | 28.M1558/18K/18KS<br>OB SST |    |    | 129 | 63 | 18 | 8 | 38 | 10/10 Gt | 178.90 |
| Schlüsselrosette                 | 28.M18KS OB                 | 53 | 49 |     |    | 9  |   | 38 | St       | 28.15  |
| Zylinderrosette                  | 28.M18KS RZ                 | 53 | 49 |     |    | 9  |   | 38 | St       | 28.15  |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

#### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IG Rosettenhöhe
- IG Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlagn
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm