

Türgarnitur Serie Bergen

Messing poliert-Messing matt / Griffteil und Rosetten Messing matt mit Hochstellfeder




















Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	T _G	H	∅	∇	⊖	CHF
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	30.M1602/19K SST	132	64.5	18	8	38	Gt	209.90
Zylinderrosette	21.M19K-R S RZ	52	11			38	St	15.20
Zylinderrosette	21.M19K-R S PZ	52	11			38	St	15.20
WC-Rosetten	21.M19K-R SK/OL	52	11	5-8		38	Pr	116.30

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm