

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Bergen

Ottone lucido-Ottone opaco / Impugnatura e bocchette ottone satinato con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T _G	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura per porta senza bocchette	30.M1602/19K SST	132	64.5	18	8	38	Gt	209.90
Bocchetta per cilindro	21.M19K-R S RZ	52	11			38	pz	15.20
Bocchetta per cilindro	21.M19K-R S PZ	52	11			38	pz	15.20
Rosette WC	21.M19K-R SK/OL	52	11	5-8		38	Pr	116.30

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- L_G Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- H₂ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₃ Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm