

Türgarnitur Serie Bergen

Messing poliert-Messing matt / Griffteil und Rosetten Messing matt mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	T _G	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	30.M1602/19K SST	132	64.5	18	8	38	Gt	227.65
Zylinderrosette	21.M19K-R S RZ	52	11			38	St	16.50
Zylinderrosette	21.M19K-R S PZ	52	11			38	St	16.50
WC-Rosetten	21.M19K-R SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	126.15

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm