

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Bergen

Laiton poli-Laiton brossé mat / Manche et rosaces laiton brossé mat avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	T _G	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture de porte sans rosaces de clé	30.M1602/19K SST	132	64.5	18	8	38	Gt	227.65
Rosace pour cylindre	21.M19K-R S RZ	52	11			38	pc	16.50
Rosace pour cylindre	21.M19K-R S PZ	52	11			38	pc	16.50
Rosaces WC	21.M19K-R SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	126.15

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface




Resista®

Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
T _G	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
∞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≠	Filetage, vis
A	Mesure A
≡	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm