

Guarnitura per porta Serie Bergen

Ottone lucido-Ottone opaco / Impugnatura e bocchette ottone satinato con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T _G	H	Ø	□	⌀	CHF
Guarnitura per porta senza bocchette	30.M1602/19K SST	132	64.5	18	8	38	Gt	227.65
Bocchetta per cilindro	21.M19K-R S RZ	52	11			38	pz	16.50
Bocchetta per cilindro	21.M19K-R S PZ	52	11			38	pz	16.50
Rosette WC	21.M19K-R SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	126.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm