

## Fenstergriff mit Schlüssel Serie Atlanta

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® + VarioFit® + Secu100® / Schliessung H001

HOPPE



| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. |    |    |     |    |          |  |  |    |  |       |    |  |  |  |  |  |  | CHF   |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|----------|--|--|----|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|-------|
| Fenstergriff m/Schlüssel | 55.0530S/US952 SECU100  | 31 | 68 | 136 | 70 | 7x3-2-42 |  |  | 43 |  | 40/10 | St |  |  |  |  |  |  | 51.75 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

