

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Atlanta

Metall weiss

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® + VarioFit® + Secu100® / Schliessung H001

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|----------|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Fenstergriff m/Schlüssel | 59.0530S/US952 SECU100 | 31 | 68 | 136 | 70 | 7x3-2-42 | 43 | 40/10 | St | | | | | | | | | | 47.05 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

