

Türgarnitur Serie Cannes

Messing poliert
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	Tg	H	Ø	□	⊙	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-51 mm	20.M1545/23K/23KS OB SST	52	121	73	18	8	38		Gt	88.75
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	20.M1545/23K SST	52	121	73	18	8	38		Gt	63.05
Schlüsselrosette	27.M23KS OB	52		10			38		St	15.20
Zylinderrosette	27.M23KS RZ	52		10			38	80/10	St	15.20
Zylinderrosette	27.M23KS PZ	52		10			38	80/10	St	15.20
WC-Rosetten	27.M23KS SK/OL	52		10		5-8	38	20/10	Pr	64.05




GIUGIARO
DESIGN

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm