

## Profiltür-Schutzbeschlag Serie Paris

Edelstahl satiniert

geprüft nach DIN 18273 / DIN EN 179

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	I <sub>R</sub>	H <sub>I</sub>	∅	⊞	CHF
Profiltür-Schutzbeschlag	73.FS-E50G/3358/138GF2 RZ78	35	249	161	92/8-3	9	4/10 Gt	349.90
Profiltür-Schutzbeschlag	73.FS-E50G/3358/138GF2 PZ78	35	249	161	92/8-3	9	4/10 Gt	349.90



### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- I<sub>R</sub> Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I<sub>R</sub> Rosettenhöhe
- I<sub>G</sub> Grifflänge
- H<sub>I</sub> Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H<sub>I</sub> Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∅ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt