

Sécurité antivol en acier inox

Garnitures de sécurité pour porte à profil

Garniture de sécurité Serie Paris

Acier inox satiné
certifié à la norme DIN 18273 / DIN EN 179

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	IG	HI	Ø	Filet	CHF
Garniture de sécurité	73.FS-E50G/3358/138GF2 RZ78	35	249	161 92/8-3		9	4/10	Gt 340.05
Garniture de sécurité	73.FS-E50G/3358/138GF2 PZ78	35	249	161 92/8-3		9	4/10	Gt 340.05



Explication des signes

- H Largeur totale
- IR Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- HI En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- HI Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch