

Guarnitura antifurta Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato

certificato secondo norma DIN 18273 / DIN EN 179

HOPPE



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | I _R | H ₁ | ∅ | ☐ | CHF |
|----------------------|-----------------------------|----|-----|----------------|----------------|---|------|-----------|
| Guarnitura antifurta | 73.FS-E50G/3358/1401GF2RZ78 | 35 | 249 | 161 | 92/7-8 | 9 | 4/10 | Gt 407.50 |
| Guarnitura antifurta | 73.FS-E50G/3358/1401GF2PZ78 | 35 | 249 | 161 | 92/7-8 | 9 | 4/10 | Gt 407.50 |



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_L Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato