

# Sécurité antivol en acier inox

Garnitures de sécurité pour porte à profil

## Garniture de sécurité Serie Rotterdam

Acier inox satiné  
certifié à la norme DIN 18273 / ES 1




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	IG	HI	∅	⊞	CHF
Garniture de sécurité	73.FS-E1401GF2/3358/46 RZ78	35	245	161	83/7-8	9	4/10	Gt 378.50
Garniture de sécurité	73.FS-E1401GF2/3358/46 PZ78	35	245	161	83/7-8	9	4/10	Gt 378.50
Garniture de sécurité	73.FS-E1401GF2/3358/46 PZ92	35	245	161	83/7-8	9	4/10	Gt 378.50



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Percages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm