

## Guarnitura antifurta Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato  
certificato secondo norma DIN 18273 / ES 1



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	I <sub>6</sub>	H <sub>1</sub>	∅	⊞	CHF
Guarnitura antifurta	73.FS-E1401GF2/3358/46 PZ78	35	245	161	83/7-8	9	4/10 Gt	389.50
Guarnitura antifurta	73.FS-E1401GF2/3358/46 PZ92	35	245	161	83/7-8	9	4/10 Gt	389.50



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sub>6</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>6</sub> Altezza rosetta
- I<sub>6</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∅ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato