

Profiltürgarnitur Serie Rotterdam

Edelstahl satiniert
geprüft nach DIN 18273 / DIN EN 179




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	I _G	H	∅	⊞	CHF
Profiltürgarnitur	73.FS-E50G/3346/1401GF2RZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10
Profiltürgarnitur	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10
Profiltürgarnitur	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ92	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm