

Guarnitura porta profil. Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato

certificato secondo norma DIN 18273 / DIN EN 179

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2RZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ92	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 322.10



Pittogrammi per le misure

- ⏏ Larghezza totale
- ⏏ Larghezza rosetta
- ⏏ Altezza totale
- ⏏ Altezza rosetta
- ⏏ Lunghezza della maniglia
- ⏏ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⏏ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⏏ Profondità incastrata
- ⏏ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⏏ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⏏ Ferro quadro/foro quadro
- ⏏ Distanza dei fori di vite
- ⏏ Sbalzo
- ⏏ Spessore del materiale
- ⏏ Filetto, vite
- A Misura A
- ⏏ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm