

Guarnitura porta profil. Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato

certificato secondo norma DIN 18273 / DIN EN 179




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	IG	HI	Ø	FF	CHF
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2RZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 384.20
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ78	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 384.20
Guarnitura porta profil.	73.FS-E50G/3346/1401GF2PZ92	30	245	161	88/7-8	9	4/10	Gt 384.20



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm