

## Guarnitura porta profil. Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato  
certificato secondo norma DIN 18273




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	I <sub>G</sub>	H <sub>1</sub>	∅	≠	≠	CHF
Guarnitura porta profil.	73.FS-E1401GF2/3346 RZ78	30	245	161	78	9	4/10	Gt	303.65
Guarnitura porta profil.	73.FS-E1401GF2/3346 RZ94	30	245	161	78	9	4/10	Gt	303.65
Guarnitura porta profil.	73.FS-E1401GF2/3346 PZ78	30	245	161	78	9	4/10	Gt	303.65



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm