

Placche antifurto

Alluminio F1 argento

per spessore di legno: 57-62 mm - per cilindri sporgenti da 9.4 - 16.8mm - certificato secondo norma DIN 18257 / ES 3 / con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	▨	▨	Pr
	CHF								
Placche antifurto	51.3332ZA/3310 RZ78	54	250	15/10	78	18	2xM8	8/10	Pr
	296.00								

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M8 HOPPE

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- R Altezza rosetta
- L Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ▨ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▨ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

