

Schrauben für Schutzschilder

Eisen verzinkt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Schrauben M6x50 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 38-42	10/10	Gt 2.50
Schrauben M6x55 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 43-47	10/10	Gt 2.50
Schrauben M6x60 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 48-52	10/10	Gt 2.50
Schrauben M6x65 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 53-57	10/10	Gt 2.90
Schrauben M6x70 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 58-62	10/10	Gt 2.90
Schrauben M6x75 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 63-67	10/10	Gt 3.15
Schrauben M6x80 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 68-72	10/10	Gt 3.15
Schrauben M6x85 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 73-77	10/10	Gt 6.70
Schrauben M6x90 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 78-82	10/10	Gt 7.25
Schrauben M6x95 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 83-87	10/10	Gt 7.25
Schrauben M6x100 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 88-92	10/10	Gt 7.90
Schrauben M6x105 für Schutzschilder	60.1958 M6 HOPPE 93-97	10/10	Gt 8.60
Schrauben M8/M6 für Schutzschilder	60.1958 M8 HOPPE 57-62		Gt 13.40
Schrauben M8/M6 für Schutzschilder	60.1958 M8 HOPPE 62-67		Gt 13.40
Schrauben M8/M6 für Schutzschilder	60.1958 M8 HOPPE 67-72		Gt 13.40
Schrauben M8/M6 für Schutzschilder	60.1958 M8 HOPPE 77-82		Gt 13.40

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt