

Guarnitura per porta Serie Virgula

Ottone nichelato opaco / Rosette acciaio inossidabile




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 217.20
Maniglie per porta	23.1149.0	120	56	18	8			Pr 164.00
Maniglia femmina	23.1149.2 Ls	120	56	18	8			pz 82.00
Maniglia femmina	23.1149.2 Rs	120	56	18	8			pz 82.00
Rosetta per maniglia	73.E19K	52	11	18		38	100/10	pz 13.30
Bocchetta cieca	73.E19KS UG	52	11			38	100/10	pz 13.30
Bocchetta chiave	73.E19KS OB	52	11			38	100/10	pz 13.30
Bocchetta per cilindro	73.E19KS RZ	52	11			38	100/10	pz 13.30
Bocchetta per cilindro	73.E19KS PZ	52	11			38	100/10	pz 13.30
Rosette WC	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38	20/10	Pr 65.80



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm