

Garniture de porte Serie Cubus

Laiton nickelé mat / Rosaces zinc nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 193.80
Poignées de porte	23.1138.0	130	50	16	8		Pr 138.00
Poignée femelle	23.1138.2	130	50	16	8		pc 69.00
Rosaces de poignée	43.1538 Pr	52	7	16		38	Pr 27.90
Rosaces borgnes	43.1538 UG Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces de clé	43.1538 BB Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces pour cylindre	43.1538 RZ Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces pour cylindre	43.1538 PZ Pr	52	7			38	Pr 27.90

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm