

Garniture de porte Serie Cubus

Laiton nickelé mat / Rosaces zinc nickelé mat

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	—	—	—	—	—	CHF
Garniture de porte							Gt 197.80
Poignées de porte	23.1138.0	130	50	16	8		Pr 142.00
Poignée femelle	23.1138.2	130	50	16	8		pc 71.00
Rosaces de poignée	43.1538 Pr	52	7	16		38	Pr 27.90
Rosaces borgnes	43.1538 UG Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces de clé	43.1538 BB Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces pour cylindre	43.1538 RZ Pr	52	7			38	Pr 27.90
Rosaces pour cylindre	43.1538 PZ Pr	52	7			38	Pr 27.90



Explication des signes

—	Largeur totale
—	Largeur rosace
—	Hauteur totale
—	Hauteur rosace
—	Longueur de la poignée
—	En saillie de la surface de montage
—	En saillie au milieu du trou/distance au canon
—	Profondeur encastrée
—	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
—	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
—	Tige carrée/trou carré
—	Distance des trous de vis
—	Recouvrement
—	Épaisseur du matériel
—	Filetage, vis
A	Mesure A
—	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm