

Guarnitura per porta Serie Milano

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 114.40
Maniglie per porta	20.1144.0	115	54	16	8		Pr 84.00
Maniglia femmina	20.1144.2	115	54	16	8		pz 42.00
Rosetta per maniglia	20.1540	52	7	16/1-8		38	pz 7.60
Bocchetta cieca	20.1540 UG	50	6			38	pz 7.60
Bocchetta chiave	20.1540 BB	50	6			38	pz 7.60
Bocchetta per cilindro	20.1540 RZ	50	6			38	pz 7.60
Bocchetta per cilindro	20.1540 PZ	50	6			38	pz 7.60
Guarnitura porta d'entrata							Gt 250.00
Maniglie porta d'entrata	20.1144H.0	125	60	16	9		Pr 160.00
Maniglia femmina	20.1144H.2	125	60	16	9		pz 80.00
Rosetta per maniglia	20.1540H	55	5	16/1-8		38	pz 22.50
Bocchetta cieca	20.1540H UG	55	5			38	pz 22.50
Bocchetta per cilindro	20.1540H RZ	55	5			38	pz 22.50
Bocchetta per cilindro	20.1540H PZ	55	5			38	pz 22.50

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
 Porte d'entrata: 60 mm