

Türgarnitur Serie Banana

Messing poliert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	∞	☒	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 168.40
Türdrücker	20.1145.0	115	58	18	8			Pr 114.00
Drücker-Lochteil	20.1145.2	115	58	18	8			St 57.00
Drückerrosette	27.M23K	52	10	18		38		St 13.60
Schlüsselrosette	27.M23KS OB	52	10			38		St 13.60
Zylinderrosette	27.M23KS RZ	52	10			38	80/10	St 13.60
Zylinderrosette	27.M23KS PZ	52	10			38	80/10	St 13.60
WC-Rosetten	27.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr 57.35

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm