

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Banana

Laiton nickelé mat / Rosaces acier inox




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	⊖	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 165.60
Poignées de porte	23.1145.0	115	58	18	8			Pr 114.00
Poignée femelle	23.1145.2	115	58	18	8			pc 57.00
Rosace de poignée	73.E19K	52	11	18		38	100/10	pc 12.90
Rosace borgne	73.E19KS UG	52	11			38	100/10	pc 12.90
Rosace de clé	73.E19KS OB	52	11			38	100/10	pc 12.90
Rosace pour cylindre	73.E19KS RZ	52	11			38	100/10	pc 12.90
Rosace pour cylindre	73.E19KS PZ	52	11			38	100/10	pc 12.90
Rosaces WC	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38	20/10	Pr 63.95

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm