

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette


















Guarnitura per porta Serie Banana

Ottone nichelato opaco / Rosette acciaio inossidabile




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≠	≠	≠	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 165.60
Maniglie per porta	23.1145.0	115	58	18	8					Pr 114.00
Maniglia femmina	23.1145.2	115	58	18	8					pz 57.00
Rosetta per maniglia	73.E19K	52	11	18		38	100/10			pz 12.90
Bocchetta cieca	73.E19KS UG	52	11			38	100/10			pz 12.90
Bocchetta chiave	73.E19KS OB	52	11			38	100/10			pz 12.90
Bocchetta per cilindro	73.E19KS RZ	52	11			38	100/10			pz 12.90
Bocchetta per cilindro	73.E19KS PZ	52	11			38	100/10			pz 12.90
Rosette WC	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38	20/10			Pr 63.95

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm