

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Banana

Ottone nichelato opaco / Rosette acciaio inossidabile

HAGER
DUROQUICK®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 165.60
Maniglie per porta	23.1145.0	115	58	18	8			Pr 114.00
Maniglia femmina	23.1145.2	115	58	18	8			pz 57.00
Rosetta per maniglia	73.E19K	52	11	18		38	100/10	pz 12.90
Bocchetta cieca	73.E19KS UG	52	11			38	100/10	pz 12.90
Bocchetta chiave	73.E19KS OB	52	11			38	100/10	pz 12.90
Bocchetta per cilindro	73.E19KS RZ	52	11			38	100/10	pz 12.90
Bocchetta per cilindro	73.E19KS PZ	52	11			38	100/10	pz 12.90
Rosette WC	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38	20/10	Pr 63.95



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm