

Ferramenta per porte zamak

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Cross

Zamak nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura per porta							Gt 111.80
Maniglie per porta	43.1135.0	125	52	16	8		Pr 56.00
Maniglia femmina	43.1135.2	125	52	16	8		pz 28.00
Rosette per maniglia	43.1538 Pr	52	7	16		38	Pr 27.90
Bocchette cieche	43.1538 UG Pr	52	7			38	Pr 27.90
Bocchette per chiave	43.1538 BB Pr	52	7			38	Pr 27.90
Bocchette per cilindro	43.1538 RZ Pr	52	7			38	Pr 27.90
Bocchette per cilindro	43.1538 PZ Pr	52	7			38	Pr 27.90

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm