## Guarnitura per porta Serie Recto

Zamak nichelato opaco / Placche ottone nichelato opaco

HAGER DUROQUICK® 54064

| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ⊢ | I | ⊢ | ⚷ | ∅ | ⧄ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Guarnitura per porta** | | | | | | | | Gt | 170.00 |
| Maniglie per porta | 43.1139.0 | 121 | | 47 | | 16 | 8 | Pr | 88.00 |
| Maniglia femmina | 43.1139.2 | 121 | | 47 | | 16 | 8 | pz | 44.00 |
| Placca per porta | 23.1044 UG | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 41.00 |
| Placca per porta | 23.1044 BB78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 41.00 |
| Placca per porta | 23.1044 RZ78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 41.00 |
| Placca per porta | 23.1044 PZ78 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 41.00 |
| Placca per porta | 23.1044 WC78-16 | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 46.00 |
| Placca per porta con distanza speciale | 23.1044 xxxx | 40 | 230 | 2 | 81 | 16 | | pz | 46.00 |

### Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⚷ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⚷ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard




### Spessori standard

| | |
|---|---|
| Porte da camera : | 40 mm |
| Porte d'entrata: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60