

Türgarnitur Serie Recto

Zink matt vernickelt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 126.00
Türdrücker	43.1139.0	121	47	16	8		Pr 88.00
Drücker-Lochteil	43.1139.2	121	47	16	8		St 44.00
Drückerrosette	43.1420	48	5	16/1-8		38	St 9.50
Schlüsselrosette blind	43.1420 UG	48	5			38	St 9.50
Schlüsselrosette	43.1420 BB	48	5			38	St 9.50
Zylinderrosette	43.1420 PZ	48	5			38	St 9.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm