

Guarnitura per porta Serie Recto

Zamak nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	↔	CHF
Guarnitura per porta							Gt 126.00
Maniglie per porta	43.1139.0	121	47	16	8		Pr 88.00
Maniglia femmina	43.1139.2	121	47	16	8		pz 44.00
Rosetta per maniglia	43.1420	48	5 16/1-8			38	pz 9.50
Bocchetta cieca	43.1420 UG	48	5			38	pz 9.50
Bocchetta chiave	43.1420 BB	48	5			38	pz 9.50
Bocchetta per cilindro	43.1420 PZ	48	5			38	pz 9.50

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm