

## Garniture de porte Serie Milano

Laiton nickelé mat / Rosaces zinc nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>							<b>Gt 121.60</b>
Poignées de porte	23.1144.0	115	54	16	8		Pr 84.00
Poignée femelle	23.1144.2	115	54	16	8		pc 42.00
Rosace de poignée	43.1540	47	5	16/1-8		38	pc 9.30
Rosace borgne	43.1540 UG	47	5			38	pc 9.50
Rosace de clé	43.1540 BB	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 RZ	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 PZ	47	5			38	pc 9.50
<b>Garniture porte d'entrée</b>							<b>Gt 181.60</b>
Poignées porte d'entrée	23.1144H.0	125	60	16	9		Pr 138.00
Poignée femelle	23.1144H.2	125	60	16	9		pc 69.00
Rosace de poignée	43.1540H	55	5	16/1-8		43	pc 10.90
Rosace borgne	43.1540H UG	55	5			43	pc 10.90
Rosace pour cylindre	43.1540H RZ	55	5			43	pc 10.90
Rosace pour cylindre	43.1540H PZ	55	5			43	pc 10.90

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm