

**Senk-Holzschraube**

Stahl vibropatiniert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	☐	CHF
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.0x16	200/20	St 0.65
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.0x20	200/20	St 0.65
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.0x30	200/20	St 0.65
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.5x16	200/20	St 0.65
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.5x20	200/20	St 0.65
Senk-Holzschraube	60.1984.14 3.5x30	200/20	St 0.75
Senk-Holzschraube	60.1984.14 4.0x20	200/20	St 0.85
Senk-Holzschraube	60.1984.14 4.0x30	200/20	St 0.95
Senk-Holzschraube	60.1984.14 4.5x25	200/20	St 0.95
Senk-Holzschraube	60.1984.14 4.5x30	200/20	St 1.10
Senk-Holzschraube	60.1984.14 4.5x35	200/20	St 1.30
Senk-Holzschraube	60.1984.14 5.0x30	200/20	St 1.30
Senk-Holzschraube	60.1984.14 5.0x40	200/20	St 1.40
Senk-Holzschraube	60.1984.14 5.0x50	200/20	St 1.60
Senk-Holzschraube	60.1984.14 6.0x30	100/20	St 1.60
Senk-Holzschraube	60.1984.14 6.0x40	100/20	St 2.00
Senk-Holzschraube	60.1984.14 6.0x50	100/20	St 2.30
Senk-Holzschraube	60.1984.14 6.0x60	100/20	St 2.60
Senk-Holzschraube	60.1984.14 6.0x90	100/20	St 3.90
Senk-Holzschraube	60.1984.14 8.0x50	100/20	St 2.80

**Piktogramme für Massangaben**

- ☐ Breite über alles
- ☐<sup>R</sup> Rosettenbreite
- ⊥ Höhe über alles
- ⊥ Rosettenhöhe
- ⊥ Grifflänge
- ☐ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ☐ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ☐ Packungsgrösse/Staffelrabatt