

Fenstergriff Serie Modulo

Eisen thermopatiert®

Nocken 10 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Fenstergriff	12.136/204 FR	30	76	125	56	7x38	43	St	110.50	
Fenstertürgriff	12.136/204 IR	30	76	125	56	7x90	43	St	123.50	
Aussengriff	12.136/204 AR	30	76	125	56	7	43	St	123.50	



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_1}$ Grifflänge
- $\overline{L_2}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_3}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt