

# Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Modulo

Fer thermopatiné®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	∇	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 172.00
Poignées de porte	12.136.0	125	53	18	8			Pr 106.00
Poignée femelle	12.136.2	125	53	18	8			pc 53.00
Entrée de porte borgne	12.132/18 UG	38	237	3	74	18		pc 33.00
Entrée de porte	12.132/18 BB78	38	237	3	74	18		pc 33.00
Entrée de porte	12.132/18 RZ78	38	237	3	74	18		pc 33.00
Entrée de porte	12.132/18 PZ78	38	237	3	74	18		pc 33.00
Entrée de porte	12.132/18 WC78-18	38	237	3	74	18		pc 38.00
<b>Garniture porte d'entrée</b>								Gt 269.00
Poignées porte d'entrée	12.136H.0	140	55	18	9			Pr 130.00
Poignée femelle	12.136H.2	140	55	18	9			pc 65.00
Entrée de porte borgne	12.132H UG	50	250	3	82	18		pc 69.50
Entrée de porte d'entrée	12.132H RZ78	50	250	3	82	18		pc 69.50
Entrée de porte d'entrée	12.132H PZ78	50	250	3	82	18		pc 69.50
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	12.132H xxxx	50	250	3	82	18		pc 74.50



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm