

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Modulo

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	10.136.0	125	53	18	8			Gt 161.20 Pr 101.00
Poignée femelle	10.136.2	125	53	18	8			pc 50.50
Entrée de porte borgne	10.132/18 UG	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 BB78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 RZ78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 PZ78	38	237	3	74	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.132/18 WC78-18	38	237	3	74	18		pc 35.10
Entrée de porte avec distance spéciale	10.132/18 xxxx	38	237	3	74	18		pc 35.10
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	10.136H.0	140	55	18	9			Gt 254.00 Pr 126.00
Poignée femelle	10.136H.2	140	55	18	9			pc 63.00
Entrée de porte borgne	10.132H UG	50	250	2	82	18		pc 64.00
Entrée de porte d'entrée	10.132H RZ78	50	250	3	82	18		pc 64.00
Entrée de porte d'entrée	10.132H PZ78	50	250	3	82	18		pc 64.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	10.132H xxxx	50	250	3	82	18		pc 69.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm