Garniture de porte Serie Modulo

Fer zingué et patiné

HAGER DUROQUICK®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	☐	⊶		CHF
Garniture porte chambre							Gt	160.20
Poignées de porte	10.136.0	125	53	18	8		Pr	101.00
Poignée femelle	10.136.2	125	53	18	8		pc	50.50
Rosace de poignée	10.196/18	52	3	18		38	pc	14.80
Rosace de clé borgne	10.196 UG	52	3			38	pc	14.80
Rosace de clé	10.196 BB	52	3			38	pc	14.80
Rosace pour cylindre	10.196 RZ	52	3			38	pc	14.80
Rosace pour cylindre	10.196 PZ	52	3			38	pc	14.80
Garniture porte d'entrée							Gt	185.20
Poignées porte d'entrée	10.136H.0	140	55	18	9		Pr	126.00
Poignée femelle	10.136H.2	140	55	18	9		pc	63.00

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊥ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ⫨ Recouvrement
- ⫨ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch