

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Modulo

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre							Gt 160.20
Poignées de porte	10.136.0	125	53	18	8		Pr 101.00
Poignée femelle	10.136.2	125	53	18	8		pc 50.50
Rosace de poignée	10.196/18	52	3	18		38	pc 14.80
Rosace borgne	10.196 UG	52	3			38	pc 14.80
Rosace de clé	10.196 BB	52	3			38	pc 14.80
Rosace pour cylindre	10.196 RZ	52	3			38	pc 14.80
Rosace pour cylindre	10.196 PZ	52	3			38	pc 14.80
Garniture porte d'entrée							Gt 185.20
Poignées porte d'entrée	10.136H.0	140	55	18	9		Pr 126.00
Poignée femelle	10.136H.2	140	55	18	9		pc 63.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
 Portes d'entrée : 60 mm