

Türgarnitur Serie Modulo

Eisen verzinkt und patiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 164.80
Türdrücker	10.136.0	125	53	18	8		Pr 104.00
Drücker-Lochteil	10.136.2	125	53	18	8		St 52.00
Drückerrosette	10.196/18	52	3	18		38	St 15.20
Schlüsselrosette blind	10.196 UG	52	3			38	St 15.20
Schlüsselrosette	10.196 BB	52	3			38	St 15.20
Zylinderrosette	10.196 RZ	52	3			38	St 15.20
Zylinderrosette	10.196 PZ	52	3			38	St 15.20
Haustürgarnitur							Gt 189.80
Haustürdrücker	10.136H.0	140	55	18	9		Pr 129.00
Drücker-Lochteil	10.136H.2	140	55	18	9		St 64.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm