

Türgarnitur Serie Fluo

Messing poliert verchromt
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 298.00
Türdrücker	26.4102.0	140	64	16	8		Pr 146.00
Drückerrosetten	26.4545 Pr	52	10	16		38	Pr 95.50
Zylinderrosetten	26.4545 RZ Pr	52	12			38	Pr 56.50
Zylinderrosetten	26.4545 PZ Pr	52	12			38	Pr 56.50
WC-Rosetten	26.4545 SK/OL	52	32/1-			38	Pr 95.50
			7				



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm