

Fenstergriff

Edelstahl satiniert
Nocken 10/12 mm

HEWI




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Fenstergriff | 73.180FG.5B | 33 | 73 | 135 | 48 | 7x38 | 43 | | | | | | | | | | | | St 205.00 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

| | |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |